

JOTUN HUSVASK

OMSCHRIJVING Reinigingsmiddel voor schilderwerk en vloeren binnen en buiten

TOEPASSING JOTUN HUSVASK is een effectief reinigingsmiddel op basis van biologisch afbreekbare grondstoffen. JOTUN HUSVASK is een speciaal reinigingsmiddel dat wordt geadviseerd voor het jaarlijks reinigen van uw geschilderde oppervlakken. Ook kan dit middel gebruikt worden als middel om onbehandeld hout te reinigen voordat u begint met schilderen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- JOTUN HUSVASK beschikt over zeer goede reinigende eigenschappen.
- JOTUN HUSVASK is biologisch afbreekbaar.
- JOTUN HUSVASK tast geen aluminium, staal, plastic, glas etc. aan
- JOTUN HUSVASK zorgt dat het schilderwerk er weer fris uitziet

VERPAKKING 1 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijk gewicht	1,07
Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
Reactietijd	3-5 minuten
Mengverhouding	Buiten: 1 liter JOTUN HUSVASK: 10 liter water Binnen: 1 deel JOTUN HUSVASK: 50 delen water

VERWERKING

Verbruik	15 m ² per liter (indien verdund)
Applicatie methoden	Wassen of borstel, airmix of hogedruk spuit
Verdunning	Water

GEBRUIKS-AANWIJZING

Gebruiksaanwijzing
JOTUN HUSVASK wordt verdund met water in een verhouding van 1:10. Altijd aanbrengen op een droog oppervlak. Wacht voor 3-5 minuten voordat het product in werking treedt. Zeer vervuilde oppervlakken mogelijk extra borstelen tijdens de toepassing of een herhaalde behandeling toepassen. Op verticale oppervlakken het middel toepassen van onderen naar boven. Spoel grondig met water, van boven en naar beneden.

Gebruik van hoge druk spuit

Een hoge druk spuit moet met voorzichtigheid worden gebruikt, en bepaalde maatregelen moeten worden genomen. De algemene toestand van de ondergrond moet worden geëvalueerd. Als er scheuren in de ondergrond, grote gaten tussen de planken, de ventilatie slecht is, of als er andere bouwkundige zwakke punten worden geconstateerd, onder geen voorwaarde een hoge druk spuit gebruiken. Alleen toepassen indien droging snel mogelijk is, anders kan dit houtrot veroorzaken.

JOTUN HUSVASK

Indien een hoge druk spuit wordt gebruikt, moet het volgende in acht worden genomen: De druk mag niet hoger zijn dan ongeveer 75 bar, en de minimale afstand tussen de spuitmond en de ondergrond moet 30 cm zijn. Als de bovenstaande voorwaarden niet in acht genomen worden, kan verf van de muur worden geblazen of kan het hout versplinteren wat kan veroorzaken dat toekomstig onderhoud omslachtig, tijdrovend en kostbaar zal zijn.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Damp en spuitnevel niet inademen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.